

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://blitz.nt-rt.ru/> || [bzb@nt-rt.ru](mailto:bzb@nt-rt.ru)

# Поршневые компрессоры TWIN Logos

## Поршневые компрессоры TWIN Logos 530/270 Н



### Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.

- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

Принадлежности:

- Сушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами. КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

## СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

# Технические характеристики

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

горизонтальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

270л

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

2

ЭТАПЫ

2

ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

410Литр/мин

ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ

530Литр/мин

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

1140об/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

1/2"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

1/2"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Окрашенный

ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

600мм

ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

1800мм

ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

1150мм

ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

150кг

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

3кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА

78дБ(А)

## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ TWIN LOGOS 530/270 Н

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 530/270 V



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.

- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

Принадлежности:

- Сушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами. КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

## СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

# Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

НАПОРНЫЙ СОСУД

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ  
TWIN LOGOS 530/270 V

стационарный

стандартный

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА	вертикальный
ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ	270л
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2
ЭТАПЫ	2
ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	410Литр/мин
ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ	530Литр/мин
СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА	1140об/мин
ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10бар
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Окрашенный
ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	800мм
ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	1200мм
ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	2010мм
ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	155кг
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	3кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В   50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	76дБ(А)

## Поршневые компрессоры TWIN Logos 650/270 Н



### Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

Принадлежности:

- Сушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

### ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

#### СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

горизонтальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

270л

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

2

ЭТАПЫ

2

ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

495Литр/мин

ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ

650Литр/мин

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

1000об/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

1/2"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

1/2"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Окрашенный

### ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ TWIN LOGOS 650/270 H

ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	600мм
ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	1800мм
ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	1230мм
ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	160кг
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	4кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В   50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	75дБ(А)

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 650/270 Н Вох



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.

- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

#### Принадлежности:

- Осушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

#### ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

#### ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

#### СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому

воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ TWIN LOGOS 650/270 H BOX

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА	стационарный
НАПОРНЫЙ СОСУД	стандартный
КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА	Поршень
КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА	горизонтальный
ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ	270л
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2
ЭТАПЫ	2
ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	495Литр/мин
ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ	650Литр/мин
СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА	1000об/мин
ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	1/2"
ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	1/2"
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10бар
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Окрашенный
УРОВЕНЬ ШУМА С АКУСТИЧЕСКИМ КОЖУХОМ	69дБ(А)
ДЛИНА С АКУСТИЧЕСКИМ КОЖУХОМ	700мм
ШИРИНА С АКУСТИЧЕСКИМ КОЖУХОМ	1630мм
ВЫСОТА С АКУСТИЧЕСКИМ КОЖУХОМ	1520мм
ВЕС С АКУСТИЧЕСКИМ КОЖУХОМ	185кг
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	4кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В   50 Гц

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 650/270 V



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электромоторов со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.

- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

Принадлежности:

- Сушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами. КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H C ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее. VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

## СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

НАПОРНЫЙ СОСУД

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

### ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ TWIN LOGOS 650/270 V

стационарный

стандартный

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА	вертикальный
ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ	270л
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2
ЭТАПЫ	2
ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	495Литр/мин
ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ	650Литр/мин
СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА	1000об/мин
ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10бар
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Окрашенный
ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	800мм
ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	1200мм
ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	2010мм
ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	160кг
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	4кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В   50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	76дБ(А)

## Поршневые компрессоры TWIN Logos 650/500 Н



# Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

Принадлежности:

- Сушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

### СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

### ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ TWIN LOGOS 650/500 H

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

горизонтальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

500л

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

2

ЭТАПЫ

2

ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

495Литр/мин

ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ

650Литр/мин

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

1000об/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Окрашенный
ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	710мм
ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	2080мм
ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	1300мм
ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	230кг
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	4кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В   50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	76дБ(А)

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 650/500 V



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских

- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

#### Принадлежности:

- Осушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

#### ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых

компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

## СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

### ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ TWIN LOGOS 650/500 V

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

вертикальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

500л

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

2

ЭТАПЫ

2

ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

495Литр/мин

ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ

650Литр/мин

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

1000об/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Окрашенный

ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

900мм

ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

1200мм

ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

2100мм

ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

230кг

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

4кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА

76дБ(А)

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 920/270 Н



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжато воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжато воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.

- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

#### Принадлежности:

- Сушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

#### ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой

и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление).  
Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ  
TWIN LOGOS 920/270 H

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

горизонтальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

270л

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

2

ЭТАПЫ

2

ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

655Литр/мин

ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ

920Литр/мин

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

1090об/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

1/2"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

1/2"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Окрашенный

ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

710мм

ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

2080мм

ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

1300мм

ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

235кг

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

5,5кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА

76дБ(А)

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 920/270 V



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электромоторов со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.

- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

#### Принадлежности:

- Осушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

#### ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой

и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление).  
Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ  
TWIN LOGOS 920/270 V

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

вертикальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

270л

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

2

ЭТАПЫ

2

ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

655Литр/мин

ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ

920Литр/мин

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

1090об/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Окрашенный

ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

800мм

ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

1200мм

ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

2010мм

ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

165кг

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

5,5кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА

76дБ(А)

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 920/500 Н



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.

- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.
- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

#### Принадлежности:

- Осушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами. КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

#### ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее. VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

#### ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

#### СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

## Технические характеристики

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

горизонтальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ

500л

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

2

ЭТАПЫ

2

ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

655Литр/мин

ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ

920Литр/мин

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

1090об/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Окрашенный

ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

590мм

ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

1970мм

ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

1300мм

ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА

255кг

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

5,5кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА

76дБ(А)

# Поршневые компрессоры TWIN Logos 920/500 V



## Описание

Поршневые компрессоры TWIN от BLITZ обеспечивают высокую мощность и качество по привлекательной цене для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации.

Для соблюдения всех монтажных требований предложены стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха (прекрасное техническое решение для небольших помещений и автомастерских). Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами.

- Поршневые компрессоры премиум-класса – изготовлены Blitz
- Долговечность благодаря полной гальванизации, обеспеченной в стандартной комплектации
- Энергосбережение до 25 % за счет 2-ступенчатого сжатия
- Идеально подходит для автомастерских
- Поршневые компрессоры BLITZ TWIN изготавливаются согласно высоким стандартам качества. Это включает в себя использование электродвигателей со степенью защиты IP54 с обмоткой по стандарту ISO F. Обоснованный выбор габаритов гарантирует резерв мощности для любого случая.
- Мощные доохладители сжатого воздуха обеспечивают для него низкие температуры на выходе во всех поршневых компрессорах TWIN в стандартной комплектации. За счет этого значительно снижается объем работы по последующей подготовке сжатого воздуха.
- Поршневые компрессоры TWIN почти всегда изготавливаются в усовершенствованной 2-ступенчатой конструкции. Низкие термические и механические нагрузки приводят к гораздо большей общей эффективности и экономии энергии примерно 25 %.
- Полная стандартная гальванизация резервуара под давлением значительно увеличивает долговечность и, поэтому, ценность поршневого компрессора TWIN.
- Резервуар под давлением со смотровым отверстием (изготовлен согласно AD2000): удобная в обслуживании конструкция резервуара под давлением TWIN со встроенным смотровым отверстием минимизирует усилия при периодических проверках TÜV (агентство технических проверок) и обеспечивает чистоту резервуара.
- Малые обороты и большой рабочий объем поршневых компрессоров TWIN (примерно 1000 об/мин для систем с клиновидным приводным ремнем) гарантируют длительный срок службы, малый износ, максимальную плавность и высокую эффективность.
- Полная проводка для подключения «звезда-треугольник» (стандартная комплектация на 5,5 кВт). Благодаря сборке и тестированию работы на заводе полностью устраняются затраты владельца на монтаж на месте установки. Значительно преимущество в сравнении с поставкой слабосвязанного «управляющего комплекта».
- Вид в разрезе: «сердце» каждого компрессора TWIN в поперечном сечении.

- Не требующие техобслуживания пластинчатые клапаны: комбинация клапанных пластин для 2-ступенчатого сжатия обеспечивает длительный срок службы и эффективное энергосбережение.

Принадлежности:

- Сушитель рефрижераторного типа – для эффективной подготовки сжатого воздуха. Сухой сжатый воздух без коррозионного водяного содержания – основа экономичной станции сжатого воздуха.
- Фильтр – эффективно освобождает сжатый воздух от твердых частиц. Множество комбинаций фильтров позволяют использовать компрессор во многих отличающихся областях применения.
- Масляно-воздушный сепаратор – экономичная подготовка конденсата. Утилизировать нужно только масляные фракции, а воду можно сливать в сточную систему.
- Слив конденсата – электронная конструкция управления по уровню для полностью автоматического дренажа резервуаров сжатого воздуха.

Для соблюдения всех монтажных требований предлагаются стационарные поршневые компрессоры TWIN с горизонтальным и вертикальным резервуаром сжатого воздуха. Вертикальное расположение резервуаров под давлением делает их пригодными для небольших помещений и автомастерских. Для областей частично чувствительных к шумам мы предоставляем конструкцию с шумозащитными кожухами. КОРОБКИ WORKS H/LOGOS H С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ – логичное дополнение для эффективного снижения шума.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНИМАЕМОЙ В АВТОМАСТЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

TWIN: поршневой компрессор для любых пользователей сжатого воздуха с высокими требованиями к ежедневной эксплуатации. Широкий спектр применения поршневых компрессоров TWIN – это весомая причина для широкого разнообразия продукции. Поршневые компрессоры TWIN поставляются в версиях с масляной смазкой и без нее.

VERSA: высокопроизводительный компрессор, разработанный для высочайших промышленных требований. Поршневые компрессоры VERSA от BLITZ доступны в версиях с масляной смазкой и без нее, а также как компрессоры высокого давления и бустерные (удерживающие давление). Подробная информация об этом представлена в отдельных брошюрах.

ПОЧТИ 100 ЛЕТ...

## СИНОНИМ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проектирование компрессоров в Blitz имеет давние традиции. Почти 100 лет опыта в области сжатого воздуха и высококвалифицированные сотрудники позволяют нам сконцентрироваться на разработке и производстве новых компрессоров и технологиях подготовки сжатого воздуха. Инновационные идеи, профессиональная реализация и приверженность качеству продукции сформировали выдающуюся репутацию компрессоров Blitz для приоритетного достижения одной цели: полная удовлетворенность клиентов.

Правильное предложение именно для ваших потребностей: согласно требований к сжатому воздуху в компрессорах Blitz объединяются отличные установки и системы для наилучшей именно для вас комбинации.

# Технические характеристики

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ TWIN LOGOS 920/500 V

стационарный

НАПОРНЫЙ СОСУД

стандартный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Поршень

КОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО СОСУДА

вертикальный

ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА ДАВЛЕНИЯ	500л
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2
ЭТАПЫ	2
ПОДАЧА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	655Литр/мин
ОБЪЕМ ВСАСЫВАНИЯ	920Литр/мин
СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА	1090об/мин
ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10бар
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Окрашенный
ДЛИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	900мм
ШИРИНА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	1200мм
ВЫСОТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	2100мм
ВЕС БЕЗ АКУСТИЧЕСКОГО КОЖУХА	230кг
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	5,5кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В   50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	75дБ(А)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://blitz.nt-rt.ru/> || [bzb@nt-rt.ru](mailto:bzb@nt-rt.ru)